

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

### Στοιχεία Προσφέροντος

Επωνυμία:

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο:

Ημερομηνία:

Fax:

Email:

### Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

#### ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ

Ταχ. Διεύθυνση: Καρυές, Άγιο Όρος

T.K: 63086

Τηλέφωνο: 23778 88026

Email:

[vatopeditechnical@gmail.com](mailto:vatopeditechnical@gmail.com)

**Πράξη: «Καινοτόμος ενεργειακή αναβάθμιση Ι.Μ. Βατοπαιδίου με χρήση Α.Π.Ε.»**

**Υποέργο 3: «Προμήθεια Υλικών και Εξοπλισμού»**

#### **ΟΜΑΔΑ 16 Ηλεκτρολογικό υλικό, CPV 31681410-0**

Ο Διαγωνιζόμενος φέρει την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων που δηλώνει.

Στον 1<sup>ο</sup> πίνακα, στη Στήλη «Είδος Υλικού», περιγράφονται αναλυτικά τα ζητούμενα είδη για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. Στη στήλη «Απάντηση» σημειώνεται η απάντηση του Διαγωνιζόμενου που έχει τη μορφή **ΝΑΙ**, η οποία θα υποδηλώνει τη συμμόρφωσή του με τις τεχνικές προδιαγραφές, με τα καθορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. Η τεχνική προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2 της διακήρυξης, θα πρέπει επίσης να περιέχει τεκμηριωτικό υλικό του κάθε υλικού (πιστοποιητικά, τεχνικά φυλλάδια, κλπ.), προς τεκμηρίωση των απαιτήσεων και τεχνικών προδιαγραφών του Παραρτήματος Ι.

Στον 2<sup>ο</sup> πίνακα θα δοθούν οι σχετικές απαντήσεις.

**1ος Πίνακας**

A/A	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΡΟΤΥΠΟ	ΣΗΜΑΝΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΟΜΑΔΑ 16-CPV:31681410-0 (Ηλεκτρολογικό υλικό)			
1	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο τριπολικό - διατομής 3x1,5mm <sup>2</sup>	ΕΛΟΤ 843	CE	
2	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο τετραπολικό - διατομής 4x1,5 mm <sup>2</sup>	ΕΛΟΤ 843	CE	
3	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο τριπολικό - διατομής 3 χ 2,5 mm <sup>2</sup>	ΕΛΟΤ 843	CE	
4	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο τετραπολικό - διατομής 4x2,5 mm <sup>2</sup>	ΕΛΟΤ 843	CE	

5	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο πενταπολικό διατομής 5x2,5mm <sup>2</sup>	ΕΛΟΤ 843	CE	
6	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 6 mm <sup>2</sup>	ΕΛΟΤ 843	CE	
7	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 10 mm <sup>2</sup>	ΕΛΟΤ 843	CE	
8	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο πενταπολικό διατομής 5x25 mm <sup>2</sup>	ΕΛΟΤ 843	CE	
9	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Μονοπολικό - Διατομής 1 Χ 95 mm <sup>2</sup>	ΕΛΟΤ 843	CE	
10	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Μονοπολικό - Διατομής 1 Χ 120 mm <sup>2</sup>	ΕΛΟΤ 843	CE	
11	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Μονοπολικό - Διατομής 1 Χ 185 mm <sup>2</sup>	ΕΛΟΤ 843	CE	
12	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Μονοπολικό - Διατομής 1 Χ 240 mm <sup>2</sup>	ΕΛΟΤ 843	CE	
13	Καλώδιο ηλεκτροσυγκολλήσεων / φόρτισης συσσωρευτών τύπου H01N2-E ορατό ή εντοιχισμένο μονοπολικό, διατομής 1 Χ 70 mm <sup>2</sup>	BS EN 50525-2-81	CE	
14	Καλώδιο ΝΥΜ διπολικό διατομής:2 χ 1,5mm <sup>2</sup>	ΕΛΟΤ 563.4	CE	
15	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής:3 Χ 1,5 mm <sup>2</sup>	ΕΛΟΤ 563.4	CE	
16	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό Διατομής:3 Χ 2,5 mm <sup>2</sup>	ΕΛΟΤ 563.4	CE	
17	Καλώδιο ΝΥΜ πενταπολικό διατομής:5 χ 1,5mm <sup>2</sup>	ΕΛΟΤ 563.4	CE	
18	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ πενταπολικό Διατομής:5 Χ 6 mm <sup>2</sup>	ΕΛΟΤ 563.4	CE	
19	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ πενταπολικό Διατομής:5 Χ 10 mm <sup>2</sup>	ΕΛΟΤ 563.4	CE	
20	Εύκαμπτο καλώδιο μεταφοράς δεδομένων με συνεστραμμένα ζεύγη και μπλεντάζ χαλκού (LiYCY) διατομής 5 χ 1.0 mm <sup>2</sup>	DIN VDE 0295 cl.5, IEC 60228 cl.5, DIN47100 & IEC 60332-1	CE	
21	Τηλεφωνικό καλώδιο SFTP Cat. 6, 4 ζευγών	ISO/ IEC 118	CE	
22	Καλώδιο μονότροπης οπτικής ίνας απευθείας ταφής τύπου A(DQ)ZNB2Y 4G50/125, 8 ινιδίων	EN 187000, IEC 60793, IEC 60794, ITUT G. 651 και ITUT Rec. G.652	CE	
23	Εσχάρα καλωδίων, γαλβανισμένη, βαρέως τύπου 200x110x1,50 mm	EN ISO 1461	CE	
24	Καπάκι σχαρας βαρέως τυπου 200mm	EN ISO 1461	CE	
25	Εσχάρα καλωδίων, γαλβανισμένη, βαρέως τύπου 300x110x1,50 mm με καπάκι	EN ISO 1461	CE	
26	Καπάκι σχαρας βαρέως τυπου 300mm	EN ISO 1461	CE	

27	Εσχάρα καλωδίων, γαλβανισμένη, βαρέως τύπου 400x110x1,50 mm με καπάκι	EN ISO 1461	CE	
28	Καπάκι σχαρας βαρέως τυπου 400mm	EN ISO 1461	CE	
29	Μικροαυτόματος ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 10 A	IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, IEC/EN 60664-1 & DIN 43880-1	CE	
30	Μικροαυτόματος ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 16 A	IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, IEC/EN 60664-1 & DIN 43880-1	CE	
31	Μικροαυτόματος ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 25 A	IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, IEC/EN 60664-1 & DIN 43880-1	CE	
32	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS διπολικός Εντάσεως 63 A	IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, IEC/EN 60664-1 & DIN 43880-1	CE	
33	Μικροαυτόματος ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 10 A	IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, IEC/EN 60664-1 & DIN 43880-1	CE	
34	Μικροαυτόματος ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 16 A	IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, IEC/EN 60664-1 & DIN 43880-1	CE	
35	Μικροαυτόματος ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 25 A	IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, IEC/EN 60664-1 & DIN 43880-1	CE	
36	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 32 A	IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, IEC/EN 60664-1 & DIN 43880-1	CE	
37	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου STE SIEMENS απλός τριπολικός Εντάσεως 25 A	-	CE	
38	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου STE SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 40 A	-	CE	
39	Αυτόματος διακόπτης ισχύος 3P, 160A, I <sub>sc</sub> 18 KA, ρύθμισης θερμικού έως 100 A, με σταθερά μαγνητικά στοιχεία	IEC 60947-2	CE	
40	Αυτόματος διακόπτης ισχύος 3P, 250A, I <sub>sc</sub> 36 KA, ρύθμισης θερμικού 160 έως 250 A, με σταθερά μαγνητικά στοιχεία	IEC 60947-2	CE	
41	Αυτόματος διακόπτης ισχύος 3P, 400A, I <sub>sc</sub> 36 KA, ρύθμισης θερμικού έως 400 A, με ρυθμιζόμενα μαγνητικά στοιχεία	IEC 60947-2	CE	
42	Αυτόματος διακόπτης ισχύος 3P, 800A, I <sub>sc</sub> 36 KA, ρύθμισης θερμικού έως 800 A, με ρυθμιζόμενα μαγνητικά στοιχεία	IEC 60947-2	CE	
43	Ρελέ ισχύος αθόρυβης λειτουργίας 2 NO επαφών, 230 V AC/DC, 16A	-	CE	
44	Αυτόματος διακόπτης διαρροής τετραπολικός 30mA 4x63 A	IEC 60364 & IEC 61008	CE	
45	Μετασχηματιστής έντασης για μέτρηση, με δευτερεύον 5 A και πρωτεύον 250 A	-	CE	
46	Μετασχηματιστής έντασης για μέτρηση, με δευτερεύον 5 A και πρωτεύον 400 A	-	CE	
47	Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V	IEC60947-5-1 & IEC 62094-1	CE	

48	Ασφάλεια πορσελάνης 25/2 A	-	CE	
49	Ψηφιακός μετρητής ενέργειας τριφασικός, για μέτρηση μέσω M/Σ έντασης και με επικοινωνία ModBus RTU	IEC 61557-12	CE	
50	Βοηθητική επαφή μέσου προστασίας (MCB/MCCB) έως 2 επαφών	-	CE	
51	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδόελασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο στεγανός προστασίας P43 επίτοιχος διαστάσεων 62x50cm (3Σ-54M)	DIN 40050	CE	
52	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδόελασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο στεγανός προστασίας P43 επίτοιχος διαστάσεων 82x55 cm (4Σ-72M)	DIN 40050	CE	
53	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδόελασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο στεγανός προστασίας P43 επίτοιχος Διαστάσεων 82 x 75 cm	DIN 40050	CE	
54	Μεταλλικό επιδαπέδιο ηλεκτρολογικό ερμάριο συνδέσεων IP43, έως 800A, διαστ. 160x80x25cm (ΥxΠxB), 360 module	IEC 61439-2-1/ IEC 60439-1 & IEC 60529, EN10326-S 280 GD Z 7IEC 60068-2-57, TR-IEC 61641 & IEE 693	CE	
55	Συσσωρευτής μολύβδου, κλειστού τύπου, AGM χωρητικότητας 90Ah, Τάσης 12 VDC	IEC 60896-21 & IEC 60896-22	CE	
56	Αμφίδρομος μετατροπέας για αδιάλειπτη παροχής ισχύος (UPS) 1400W @40C χωρίς τους συσσωρευτές (T.E.)	-	CE	
57	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπирάλ Διαμέτρου Φ 13,5mm	DIN EN 61386-24	CE	
58	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπирάλ Διαμέτρου Φ23mm	DIN EN 61386-24	CE	
59	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπирάλ Διαμέτρου Φ29mm	DIN EN 61386-24	CE	
60	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ70mm	-	CE	
61	Μπουτόν φωτισμού απλό εντάσεως 10 A μονοπολικό	-	CE	
62	Πλαίσιο μπουτόν φωτισμού	-	CE	
63	Τηλεδιακόπτης (ρελέ κασάνιας), με πηνίο στα 230V εντάσεως 16 A, 2 επαφών	-	CE	
64	Αυτόματος διακόπτης διαρροής διπολικός 30 mA 2x40 A	IEC60364 & IEC 61008	CE	
65	Ρελέ ισχύος τύπου κίνησης 3 ανοιχτών επαφών	-	CE	
66	Φωτιστικό LED οροφής ή αναρτώμενο Τύπου σκαφάκι μήκους 1.2m, IP65, 2x18W	-	CE	
67	Λαμπτήρας led 18W για σκαφάκι μήκους 1,2m	-	CE	

68	Ηλεκτρικός πίνακας ρευματοδοτών, επίτοιχος, IP55 με 3x1Φ Schucko και 1x3Φ ρευματοδότη βιομ. τύπου 5x16A πλήρης με τα όργανα προστασίας	-	CE	
69	Εύκαμπτο καλώδιο μεταφοράς δεδομένων με συνεστραμμένα ζεύγη και μπλεντάζ χαλκού (LiYCY) διατομής 5 Χ 1,0 mm <sup>2</sup>	DIN VDE 0295 cl.5, IEC 60228 cl.5, DIN47100 & IEC 60332-1	CE	
70	Δεματικά μαυρα 160x2.5mm (Λευκά) σακ/100τμχ	-	CE	
71	Δεματικά μαυρα 160x2.5mm (Μαύρα) σακ/100τμχ	-	CE	
72	Δεματικά μαυρα 200x2.5mm (Λευκά) σακ/100τμχ	-	CE	
73	Δεματικά μαυρα 200x2.5mm (Μαύρα) σακ/100τμχ	-	CE	
74	Δεματικά μαυρα 280x3.6mm (Λευκά) σακ/100τμχ	-	CE	
75	Δεματικά μαυρα 280x3.6mm (Μαύρα) σακ/100τμχ	-	CE	
76	Δεματικά μαυρα 360x4.5mm (Λευκά) σακ/100τμχ	-	CE	
77	Δεματικά μαυρα 360x4.5mm (Μαύρα) σακ/100τμχ	-	CE	
78	Δεματικά μαυρα 360x7.6mm (Λευκά) σακ/100τμχ	-	CE	
79	Δεματικά μαυρα 360x7.6mm (Μαύρα) σακ/100τμχ	-	CE	
80	Τριπονόβιδες γαλβανιζέ με επίπεδο κεφάλι 4.2x13mm	-	CE	
81	Τριπονόβιδες γαλβανιζέ με επίπεδο κεφάλι 4.2x16mm	-	CE	
82	Τριπονόβιδες γαλβανιζέ με επίπεδο κεφάλι 4.2x19mm	-	CE	
83	Τριπονόβιδες γαλβανιζέ με επίπεδο κεφάλι 4.2x25mm	-	CE	
84	Στριφώνι εξάγωνο γαλβανιζέ M10x60	-	CE	
85	Καρόβιδα M8 γαλβανιζέ	-	CE	
86	Παξιμάδια γαλβανιζέ M8	-	CE	
87	Ροδέλα γαλβανιζέ M8	-	CE	
88	Γαλβανιζέ ντίζα M8	-	CE	
89	Γαλβανιζέ ντίζα M10	-	CE	
90	Γαλβανιζέ ντίζα M12	-	CE	
91	Βύσμα καρφωτό για μπετόν με παξιμάδι μεταλλικό M10 (120mm)	-	CE	
92	Βύσμα πλαστικό για μπετόν M12x60	-	CE	
93	Γωνία για εσχάρα hdg(συμβατή με την προσφερόμενη) 200/110	-	CE	
94	Γωνία 45* για εσχάρα hdg(συμβατή με την προσφερόμενη) 200/110	-	CE	
95	Ταφ για εσχάρα hdg (συμβατή με την προσφερόμενη) 200/110	-	CE	
96	Γωνία για εσχάρα hdg(συμβατή με την προσφερόμενη) 300/110	-	CE	
97	Γωνία 45* για εσχάρα hdg(συμβατή με την προσφερόμενη) 300/110	-	CE	

98	Ταφ για εσχάρα hdg (συμβατή με την προσφερόμενη) 300/110	-	CE	
99	Γωνία για εσχάρα hdg(συμβατή με την προσφερόμενη) 400/110	-	CE	
100	Γωνία 45* για εσχάρα hdg(συμβατή με την προσφερόμενη) 400/110	-	CE	
101	Ταφ για εσχάρα hdg (συμβατή με την προσφερόμενη) 400/110	-	CE	
102	Γωνία στήριξης βαρέως τύπου HDB400 (150kg)	-	CE	
103	Γωνία στήριξης βαρέως τύπου HDB300 (150kg)	-	CE	
104	Γωνία στήριξης βαρέως τύπου HDB200 (150kg)	-	CE	
105	Κατακόρυφη γωνία στήριξης βαρέως τύπου 400/110	-	CE	
106	Κατακόρυφη γωνία στήριξης βαρέως τύπου 300/110	-	CE	
107	Κατακόρυφη γωνία στήριξης βαρέως τύπου 200/110	-	CE	
108	Ακροδέκτες χαλκού Φ14 240	-	CE	
109	Ακροδέκτες χαλκού Φ12 240	-	CE	
110	Ακροδέκτες χαλκού Φ14 185	-	CE	
111	Ακροδέκτες χαλκού Φ12 185	-	CE	
112	Ακροδέκτες χαλκού Φ14 120	-	CE	
113	Ακροδέκτες χαλκού Φ12 120	-	CE	
114	Ακροδέκτες χαλκού Φ12 95	-	CE	
115	Ακροδέκτες χαλκού Φ10 25	-	CE	
116	Ακροδέκτες χαλκού Φ8 10	-	CE	
117	Ακροδέκτες χαλκού Φ6 6	-	CE	
118	Ακροδέκτες χαλκού Φ6 4	-	CE	
119	Ακροδέκτες χαλκού 2.5	-	CE	
120	Ακροδέκτες χαλκού 1.5	-	CE	
121	Ακροδέκτες χαλκού 1	-	CE	
122	Στυπιοθλίπτη IP68 PG11	-	CE	
123	Στυπιοθλίπτη IP68 PG13.5	-	CE	
124	Στυπιοθλίπτη IP68 PG16	-	CE	
125	Στυπιοθλίπτη IP68 PG21	-	CE	
126	Στυπιοθλίπτη IP68 PG29	-	CE	
127	Στυπιοθλίπτη IP68 PG36	-	CE	
128	Στυπιοθλίπτη IP68 PG42	-	CE	
129	Στυπιοθλίπτη IP68 PG48	-	CE	
130	Στυπιοθλίπτη μεταλλικός IP68 M12	-	CE	
131	Στυπιοθλίπτη μεταλλικός IP68 M16	-	CE	
132	Στυπιοθλίπτη μεταλλικός IP68 M20	-	CE	
133	Στυπιοθλίπτη μεταλλικός IP68 M25	-	CE	
134	Στυπιοθλίπτη μεταλλικός IP68 M32	-	CE	
135	Συνδεσμος φωτοβολταϊκου πάνελ αρσενικό MC4 4-6μμ	-	CE	
136	Συνδεσμος φωτοβολταϊκου πάνελ θυληκό MC4 4-6μμ	-	CE	

137	Αυτοβουλκανιζόμενη ταινία 25mmx3m	-	CE	
138	Απλές μονωτικές ταινίες (Μαύρες)	-	CE	
139	Απλές μονωτικές ταινίες (Άσπρες)	-	CE	
140	Απλές μονωτικές ταινίες (Κιτρινο-πράσινες)	-	CE	
141	Κλέμες πολυπροπυλενίου 2.5mm (σετ 10)	-	CE	
142	Κλέμες πολυπροπυλενίου 4mm (σετ 10)	-	CE	
143	Κλέμες πολυπροπυλενίου 6mm (σετ 10)	-	CE	
144	Κλέμες ταχείας αυτόματης σύνδεσης 3x2.5mm	-	CE	
145	Κλέμες ταχείας αυτόματης σύνδεσης 3x4mm	-	CE	
146	Κλέμες ταχείας αυτόματης σύνδεσης 5x4mm	-	CE	

Υπογραφή

## 2ος Πίνακας

Απαιτητά σύμφωνα με την παρ. 2.4.3.2. της διακήρυξης	Απάντηση
Τμήμα της σύμβασης που θα ανατεθεί σε υπεργολάβο (προαιρετικό):	
Προτεινόμενος υπεργολάβος (προαιρετικό):	

Υπογραφή